

Specificaties

Type product		Lucht/water warmtepomp met DC-inverter		
Model			HP-S 110	HP-S 130
Voeding		V/Hz/F	220-240/50/1	220-240/50/1
Koudemiddel R410A		kg	1,9	3,0
COP (A7/W35)			4,2	4,7
Verwarmingsvermogen min./max. (A7/W35)		kW	4,0/9,5	4,1/12,6
Opgenomen verwarmingsvermogen min./max. (A7/W35)		kW	0,9/2,9	0,9/3,3
COP min./max. (A7/W35)			3,3/4,2	3,9/4,7
E.E.R. min./max. [A35/W18]			2,7/4,1	3,3/4,6
COP tapwater (XL profiel)			2,6	2,6
Nominaal vermogen circulatiepomp		W	87	87
Compressor	Type		Dubbele rotor	Dubbele rotor
	Aantal/systeem		1	1
	Olie		FV50S	FV50S
Ventilator	Aantal		1	2
	Luchtstroom	m ³ /h	3100	4100
	Nominaal vermogen	W	60	120
Geluidsniveau	Binnen/buiten	dB (A)	31/52	32/52
Max. toelaatbare lengte koelleiding		m	17	17
Max. lengte koelleiding (i.v.b. met aanwezige vulling in buitendeel)		m	5	5
Extra vulling/meter koelleiding		gr/m	40	40
Afmetingen binnendeel (LxBxH)		mm	790x288x505	790x288x505
Afmetingen buitendeel (LxBxH)		mm	1044x414x763	1123x400x1195
Gewicht binnendeel		kg	45	45
Gewicht buitendeel		kg	75	113

Type product		Boilervaten		
Model			I-SVV 200L	I-SVV 300L
Opslagvolume		l	181	283
Warmhoudverlies			48W	55W
Hoogte		mm	1487	1804
Diameter		mm	595	675
Gewicht boiler vat (leeg)		kg	34	48
Type materiaal boiler			RVS	RVS